



Convertisseur K3 RS232/RS485

Spécifications

Température de fonctionnement	0°C à +50°C
Humidité	HR 0-90% sans condensation
Dimensions	50 x 20 x 80 mm
Alimentation	12V CC 10mA Max

Connexions sur les UCA TDSi

Connecteur K 3-TB	Série eX	Série S (2 & 4)
3	2 (Tx A)	59
2	3 (Rx A)	56
4	1 (Tx B)	60
1	4 (Rx B)	57
5	Terre	Terre

Alimentation

Il est possible de raccorder jusqu'à 10 UCA maximum avec une distance totale de 180 m sans alimentation supplémentaire pour le convertisseur. L'alimentation est assurée par le port de communications du PC.

Cependant si vous avez des problèmes de communications, l'utilisation d'une alimentation externe permet d'atteindre une longueur de câble de 1200m maximum. Cette distance dépend de la qualité du câble utilisé (Belden 9729) et des perturbations environnantes et peut donc se trouver réduite..

Positions des switches

Positionner les switches **2 & 3 sur "On"**, et tous les autres sur **"Off"**. Ceci permet la transmission et la réception par le bus 4 fils.

Référence produit

5012-0012 (Connexion EU))

Référence documentation

6650-0227 Issue 1 (